



**Caractéristiques Ledvance Surface Circulaire 250 13W 840 960lm Blanc IP44 | avec Détecteur de Mouvement - Blanc Froid**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Réf.                         | 243725                              |
| EAN                          | 4058075617926                       |
| Marque                       | Ledvance                            |
| Nom du fabricant             | SF CIRC 250 SEN V 13W 840 IP44 LEDV |
| Lampdirect Garantie Totale   | 3 ans                               |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000                               |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 74                             |
| Couverture Optique                | PC (Polycarbonate)             |
| Facteur de puissance              | >0.50                          |
| Référence Article                 | Hublots LED                    |

## Informations de l'appareil

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Luminaire par Type             | Professional                       |
| Montage                        | Surface                            |
| Connexion du Luminaire         | PI [Connecteur push-in]            |
| Indice de Protection           | IP44 - Résistant aux éclaboussures |
| Indice IK = Résistance au choc | IK03 - 0.35 joule                  |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40                      |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                              |
| Matériaux                      | PMMA (Polyméthacrylate de méthyle) |
| Couleur du boîtier             | Blanc                              |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours         |
| Gamme                          | SURFACE CIRCULAR 250               |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 250 |
| Largeur (mm)  | 250 |

## Informations du capteur

Type de capteur : Capteur de luminosité, Capteur de mouvements

## Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**